Serie 800 • 868 MHz
Per centrali SerieX, X64, XR800

SS800 • Sensore sismico

SS800 è un contatto inerziale di piccole dimensioni, ha 2 ingressi separati utilizzabili in modo indipendente: contatto magnetico e sismico regolabile. SS800 comunica con il ricevitore in modo bidirezionale; il sistema è stato concepito per trasmissioni prive di collisioni radio e saturazioni. Ogni trasmissione è garantita attraverso una conferma dell'apparato ricevente, in questo modo non possono avvenire perdite di dati e/o mancate supervisioni. La codifica AES a 128 bit garantisce la massima sicurezza contro la clonazione dei dati. Le batterie utilizzate sono agli Ioni di Litio, di facile reperibilità sul mercato e garanzia di una lunga durata. Colori disponibili: bianco, testa di moro - Dimensioni: H 78, L 37, P 21 mm

Codici d'ordine:

SS800: 868 MHz, colore bianco / **SS800-M:** 868 MHz, colore testa di moro

TR800 • Telecomando

TR800 è un telecomando bidirezionale con riporto dello stato impianto, interamente programmabile, tasti e indicazioni LED. TR800 comunica con il ricevitore in modo bidirezionale, il sistema è stato concepito per trasmissioni prive di collisioni radio e saturazioni. Ogni trasmissione è garantita attraverso una conferma dell'apparato ricevente, in questo modo non possono avvenire perdite di dati e/o mancate supervisioni. La codifica AES a 128 bit garantisce la massima sicurezza contro la clonazione dei dati. Le batterie utilizzate sono agli Ioni di Litio, di facile reperibilità sul mercato e garanzia di una lunga durata. Colori disponibili: bianco con tasti grigi, grigio con tasti bianchi, nero con tasti grigi - Dimensioni: H 58, L 42, P 13 mm

Codici d'ordine:

TR800-WG: 868 MHz, bianco con tasti grigi
TR800-GW: 868 MHz, grigio con tasti bianchi
TR800-BG: 868 MHz, nero con tasti grigi

Soutdoor800 • Sensore da esterno a basso consumo

Soutdoor800 è un sensore da esterno, pet immune, a doppio PIR digitale. Ha un sistema di analisi privo dei classici disturbi che avvengono con l'utilizzo di PIR analogici tradizionali. Grazie all'utilizzo di PIR totalmente digitali il sensore è protetto da accecamenti da luce bianca, ed ha un'efficacia decisamente superiore nella discriminazione dei movimenti nel suo raggio di azione. Anche in presenza di variazioni termiche, il sistema di compensazione totalmente digitale garantisce sempre un ottima efficacia. Ha una portata di 15 mt, con un angolo di apertura di 90°. Comunica con il ricevitore in modo bidirezionale. E' dotato di un sistema di risveglio automatico durante l'inserimento e di messa in stand-by ad impianto disinserito. Il sistema è stato concepito per trasmissioni prive di collisioni radio e saturazioni. Ogni trasmissione è garantita attraverso una conferma dell'apparato ricevente, in questo modo non possono avvenire perdite di dati e/o mancate supervisioni. La codifica AES a 128 bit garantisce la massima sicurezza contro la clonazione dei dati. Le batterie utilizzate sono agli Ioni di Litio, di facile reperibilità sul mercato e garanzia di una lunga durata. Colori disponibili: bianco

Codice d'ordine: **Soutdoor800:** 868 MHz, colore bianco