SGRS100 Sirena da parete

Caratteristiche e vantaggi

- Comunicazione radio bidirezionale.
- Controllo automatico della potenza del segnale radio.
- Doppia batteria a basso costo al litio completamente controllate.
- Volume sirena da 75dBa e 100dBa.
- Trasmissione immediata degli stati di allarme, guasto, e asportazione del sensore.

Generalità

Dispositivo ottico di segnalazione allarme dal design compatto, di facile installazione, attivato dal pannello di controllo.

Intensità luminosa e frequenza di oscillazione luminosa selezionabile sul dispositivo.
Disponibile in rosso o bianco.

Conforme a:
EN54-25:2008 - Component using radio links

EN54-3: 2001 + A1:2002; + A2:2006 Fire alarm devices sounders

CPR - SG0410CPR20130701

Caratteristiche tecniche

Distanza in aria libera tra dispositivo e VW2W100	200m
Distanza in aria libera tra dispositivo e SGWE100	200m
Frequenza di lavoro	868-870MHz
Tipo di modulazione	FSK
Potenza Irradiata	5dBm (mW)
Corrente di allarme	3-6mA
Intensità luminosa	0.5/1 Cd selezionabile
Frequenza di oscillazione	0.5/1Hz selezionabile
Batteria primaria	CR123A
Batteria secondaria	CR2032A
Temperatura di funzionamento	-10°C +55°C
Dimensioni	93mm X 53mm