Tastiera KBD5000

CONTROLLI MODULARI MULTIFUNZIONE, CONTROLLO PTZ

Caratteristiche del prodotto

- · Controlli situati su tre moduli intercambiabili nella tastiera
- I moduli possono essere posizionati e ruotati secondo le preferenze dell'utente
- Una tastiera è in grado di controllare tutte le telecamere del sistema tramite un'interfaccia display per console video
- Mozzo USB incorporato per la connessione di periferiche di esportazione
- Joystick a velocità variabile e soluzione vettoriale per il controllo preciso delle funzioni di brandeggio
- Selezioni (jog/shuttle) per il controllo della riproduzione e la navigazione tra i menu
- Controllo di preset e pattern
- Altoparlante integrato
- Parte di un sistema Pelco integrato

La tastiera della Serie **KBD5000** fa da controller per i prodotti del sistema video basato sulla rete Pelco completa. Questo è il punto da cui è possibile accedere a tutte le funzioni utente. La Serie KBD5000 è compatibile con tutti i prodotti video Endura® distribuiti, basati su rete.

La Serie **KBD5000** è configurata con tre moduli di controllo installati nelle prese sulla tastiera.

I tre moduli che seguono sono inclusi con la tastiera:

- Joystick vettoriale a velocità variabile con tasti per l'iris obiettivo ed il controllo della messa a fuoco. Il joystick di tipo a cilindro consente di regolare con precisione il brandeggio di sistemi di posizionamento a velocità fissa e variabile. Girando il joystick si regola l'ingrandimento dell'iris. Il joystick ed il pulsante sulla sua sommità vengono usati anche per la navigazione dei menu di programmazione su schermo dell'unità VCD5000 compatibile.
- Le selezioni (jog/shuttle) consentono la riproduzione e la navigazione tra i menu. Prevedono quattro tasti funzione illuminati. Il colore dei tasti corrisponde al colore delle icone corrispondenti visualizzate sui monitor collegati all'interfaccia utente. Questo design intuitivo di corrispondenza dei colori consente agli utenti di navigare tra i menu su schermo senza abbassare lo sguardo per leggere le etichette di testo sulla tastiera.
- Un tastierino per il controllo telecamere e monitor. I tasti selezionano le telecamere ed i monitor, ed il numero di telecamere da visualizzare.





La Serie KBD5000 incorpora un appoggio per il polso incorporato nella base dell'unità. Il tasto della Guida sensibile al contesto è un'altra funzione esclusiva di questa tastiera. L'esportazione risulta inoltre semplificata tramite la porta USB dell'unità KBD5000.

La Serie KBD5000 può essere configurata logicamente in modo da poter aggiungere al sistema qualsiasi numero di tastiere. Se combinata con le nuove interfacce utente (UI) Pelco, videoregistratori di rete (NVR), encoder, videoregistratori digitali (DVR) e console video, la Serie KBD5000 forma una parte integrale di un sistema completo di controllo video su rete.

I prodotti Endura, distribuiti e su rete, sono disponibili solo per integratori/ rivenditori certificati. Per dettagli sulle applicazioni ed i requisiti di certificazione, rivolgersi al proprio rappresentante di vendita di zona. Per ulteriori informazioni sui prodotti Endura e le certificazioni, andare a http://www.pelco.com/endura



















SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

KBD5000 Tastiera per desktop con vani di controllo

intercambiabili per funzioni complete di scambio e programmazione, oltre a controllo joystick delle funzioni di brandeggio e controllo della riproduzione tramite selezioni jog/shuttle

ACCESSORI FORNITI

Un alimentatore esterno

Tre cavi di alimentazione (1 standard USA, 1 standard europeo, 1 standard GB)

ALIMENTATORE

Tensione in ingresso 100-240 V c.a., 50/60 Hz

Tensione in uscita 12 V c.c. Uscita alimentazione 20 W Tipo di connettore di ingresso Universale

Tipo di connettore di uscita Cilindro ad avvitamento da 2,5 mm

BASE TASTIERA

Interfaccia tastiera USB 2.0

USB, prigioniero, 16,4 piedi (5,0 m) Cavo

12 V c.c. Tensione in ingresso Corrente in ingresso 1,3 A (massimo)

Porta a monte USB 2.0 (connettore B di tipo USB)

Porta a valle Due porte USB 2.0 a velocità alta/completa/

bassa (connettore A di tipo USB)

Uscita audio Altoparlante incorporato o cuffia ad inserimento,

0,5 watt in un carico da 8 ohm per canale

Ingresso audio Microfono ad inserimento, mono,

(30-350 mVp-p); o ingresso di linea,

stereo (0,35-2,0 Vp-p)

MODULI TASTIERA

Tastierino 0-9 tasti, telecamera, monitor e più tasti di

visualizzazione

Funzioni di brandeggio completamente Joystick

proporzionali, velocità variabile; con controlli

zoom, iris e fuoco

Selezioni jog/shuttle Proporzionale, avanti veloce, indietro, e

trasporto video. Navigazione tra i menu sul

display per console video VCD5000

Connettori modulo Tre (uno per modulo), USB 1.1 mini-USB

SPECIFICHE GENERALI

Dimensioni

Senza supporto per il polso 7,86" (P) x 14,78" (L) x 4,6" (A)

(19,96 x 37,54 x 11,68 cm)

Con supporto per il polso 9,94" (P) x 16,88" (L) x 4,6" (A)

(25,25 x 42,88 x 11,68 cm)

Peso

Peso unità

Senza supporto per il polso 2,68 libbre (1,22 kg) Con supporto per il polso 3,32 libbre (1,51 kg) Peso (con imballo) 5 libbre (2 kg)

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura ambiente Da 70 a 74 °F (da 21 a 23 °C)

Temperatura di esercizio Da 32 a 104 °F (da 0 a 40 °C) presso il punto


di ingresso aria dell'unità

Da -40 a 149 °F (da -40 a 65 °C) Temperatura di stoccaggio

Umidità d'esercizio Fino al 96%

CERTIFICAZIONI

- · CE, Classe B
- Certificato UL
- Certificato UL conforme alle norme di sicurezza canadesi
- FCC, Classe B
- C-Tick
- Conforme ai requisiti argentini ai sensi della Risoluzione 92/98.
- Brevetti statunitensi in attesa di registrazione #D525,262 S; D515,580 S; D516,073 S



TASTIERA KBD5000

NOTA IMPORTANTE: LEGGERE.L'implementazione della rete viene riportata solo come rappresentazione generale e non è intesa per mostrare una topologia di rete dettagliata. La rete attuale potrebbe differire, richiedendo modifiche o apparecchiature di rete aggiuntive per realizzare il sistema illustrato. Per i requisiti specifici della propria applicazione, rivolgersi al proprio rappresentante Pelco di zona.



Sede centrale Pelco. Inc:

3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA USA e Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150 Clienti internazionali Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120 www.pelco.com

AVVISO: spetta all'utente valutare l'adeguatezza dei prodotti ai fini prefissi dall'utente stesso. Gli utenti dovranno consultare i manuali di funzionamento contenenti avvisi relativi alle opzioni selezionate dall'utente ed al modo in cui queste incidono sulla qualità del video. Gli utenti decideranno l'adequatezza dei prodotti per le loro applicazioni, la frequenza immagini e la qualità delle immagini. Nel caso in cui gli utenti decidano di usare il video come prova in una procedura giudiziaria o simile, essi dovranno dapprima consultare il proprio legale relativamente ai requisiti previsti per un tale utilizzo.