

PLW E6F

Lettore magnetico a strisciamento + prossimità K5 (125KHz) in ASA da esterno protetto



Specifiche tecniche

- Periferica di acquisizione dati per impianti di controllo accessi e presenze
- Lettore magnetico a strisciamento bidirezionale in traccia ISO2
- Lettore di prossimità K5 (125KHz)
- Distanza di lettura fino a 5 cm
- Pannello in poliestere antigraffio
- Collegamento dati a bus o a topologia libera
- Contenitore in ASA grigio
- Predisposizione per installazione a sporgere su scatola 503
- Installazione a muro per interno o esterno protetto dagli agenti atmosferici
- Possibilità di installazione su colonnina KA-E
- Dimensioni 80 × 140 × 33 mm
- Grado di protezione IP32
- Assorbimento massimo 50mA

Unità compatta a doppia tecnologia con lettore di tessere magnetiche e di prossimità K5 in contenitore plastico a sporgere per esterno protetto (IP32). Permette di utilizzare eventuali tessere o transponder già presenti sull'impianto.

Link al prodotto - Clicca qui <https://plexa.com/it/prodotti/plw-e6f/>



PLEXA S.r.l.
Via della Piastrella, 31
40065 - PIANORO (BO)
Italy

Tel.: +39.051.651.7911
Fax.: +39.051.651.7922
www.plexa.com
plexa@plexa.com